

# ВР 300-45-4,0



### Преимущества:

Среднего давления.  
Встроенные термодатчики.  
Корпус из оцинкованной стали.  
Направление вращения — правое и левое.

### Конструкция:

Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, технологических установках и т.д.  
Они предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 °С — для обычного исполнения (до 200 °С — для теплостойкого исполнения Ж2), содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м<sup>3</sup>, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Область применения и ограничения условий эксплуатации для радиальных вентиляторов специального исполнения см. в таблице, раздел «Общая информация».

**Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев**

### ВР 300-45-4,0

об/мин		Октавные полосы частот, Гц								
		Общ.	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
930	LpA, дБ(A)	87	82	83	83	85	81	78	75	68
1430	LpA, дБ(A)	96	90	92	93	92	94	91	88	75

Индекс вентилятора	Исполнения Инд.	Частота вращения об/мин	Мощность кВт	Напряжение/ Частота В/Гц	Фазность ~	Ток А	IP	Производительность тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление Па	Масса кг	Вставки гибкие Ø 400 В.00.08; 280x280 Н.00.08	Вибро- изоляторы ДО-39 ДО-41	
ВР-300-45-4,0	О\Н; Ж2; К1; К1Ж2; В1; В1Ж2; В2; ВК1; ВК1Ж2	1000	1,1	~380/50	3	3,2	IP54	3,4-4,0	530-580	55		ДО-39	
			1,5	~380/50	3	4,5	IP54	3,4-5,4	500-620	63			
			2,2	~380/50	3	5,8	IP54	3,4-7,3	500-630	72			
		1500	4,0	~380/50	3	8,95	IP54	4,6-6,0	1250-1380	75			ДО-41
			5,5	~380/50	3	11,3	IP54	4,6-8,6	1250-1500	83			
			7,5	~380/50	3	15,6	IP54	4,6-11,07	1250-1480	99			

### Принадлежности



Реле защиты

Стр. 326



Частотный регулятор скорости

Стр. 315



Щит управления

Стр. 365



Гибкие вставки

Стр. 179



Виброизоляторы

Стр. 178



Трубчатый глушитель

Стр. 228

